

titolo

PROCEDURA DI INIZIALIZZAZIONE SCHEDA BIT 100

testo

Lavastoviglie libera installazione

- 1- Accendere la macchina con porta chiusa
 - 2- Aspettare l'avvio del ciclo di collaudo (2 Led accesi oppure scritta "ROD" su lvs con display).
 - 3- Attendere 10 secondi (la macchina inizia a caricare acqua...)
- N.B. Se il ciclo non inizia, probabilmente la scheda è già inizializzata, quindi andare al punto 5
- 4- Resettare ciclo di collaudo portando su reset il selettore programmi o tenendo premuto il tasto Start /Reset per 5 secondi.(Attendere i 3 bip del buzzer , o, per lavastoviglie senza buzzer, fino allo spegnimento dei led programmi)
 - 5- Per verificare la buona riuscita delle operazioni sopradescritte, selezionare un programma e vedere se questo si avvia. (dopodiché resettare)
 - 6- La macchina è pronta per il cliente.

Lavastoviglie a scomparsa totale

- 1- Accendere la macchina e chiudere la porta.
 - 2- Aspettare avvio ciclo di collaudo
 - 3- Attendere 10 secondi (la macchina inizia a caricare acqua...)
- N.B. Se il ciclo non inizia, probabilmente la scheda è già inizializzata, quindi andare al punto 5
- 4- Aprire la porta (2 led sono accesi) e resettare ciclo tenendo premuto il tasto programmi fino alla conclusione dei 3 bip buzzer (per lvs senza buzzer, fino allo spegnimento dei led programmi)
 - 5- Per verificare la buona riuscita delle operazioni sopradescritte premere sul tasto selezione programmi e vedere che le spie si accendano in corrispondenza della pressione
 - 6- La macchina è pronta per il cliente.