

Merkmale

- 5 10/100MBit/s Ports
- Auto-MDI/MDIX je Port
- Unterstützung für Full-/Half-Duplex und automatische Geschwindigkeits-erkennung
- 802.3x Flow-Control zum Schutz vor Datenverlust (alle Ports)
- Automatisches Lernen der Netzwerkkonfiguration
- Sicheres Store-and-Forward-Switch-Schema
- Twisted-Pair Rx Polaritätsumkehrung
- Kompakte Größe
- Lautlos, kein Lüfter

10/100MBit/s Unmanaged Switch

Der DES-1005D ist ein kompakter Switch, der besonders für kleine Arbeitsgruppen ausgelegt ist. Durch die automatische Erkennung der Netzwerkgeschwindigkeit (10MBit/s oder 100MBit/s) ist er für Anwender einfach zu benutzen. Er bietet gleichzeitig ein Höchstmaß an Flexibilität, verringert die Antwortzeiten und bewältigt auch größere Datenlasten. Durch sein lautloses, lüfterfreies Design kann er störungsfrei direkt auf dem Schreibtisch aufgestellt werden.

5 Auto-Sensing 10/100MBit/s Ports

Der Switch verfügt über 5 10/100MBit/s Ports für den Anschluss an Ethernet oder Fast Ethernet. Die Ports erkennen die Netzwerkgeschwindigkeit automatisch und verhandeln sowohl zwischen 10BASE-TX und 10BASE-T als auch zwischen Full- und Half-Duplex.

FLOW CONTROL FÜR SICHERE ÜBERTRAGUNGEN

Alle Ports unterstützen 802.3x Flow Control. Diese Funktion minimiert im Full-Duplex-Modus den Verlust von Paketen durch das Aussenden eines Kollisionssignals, wenn der Empfangsspeicher des Ports voll ist.

AUTOMATISCHE ERKENNUNG VON MDI/MDIX CROSS OVER

Alle Ports unterstützen die automatische Erkennung von MDI/MDIX Cross Over. Sie benötigen jetzt keine Cross-Over-Kabel oder Uplink-Ports mehr. Verbinden Sie jeden Port mit einem Server, einem Hub oder einem weiteren Switch mit den normalen Twisted-Pair-Kabeln.

PLUG-AND-PLAY

Mit 5 Plug-and-Play-Ports ist der DES-1005D die richtige Wahl für kleine Arbeitsgruppen beim Einstieg in eine Client-/Server-Umgebung. Alle Ports unterstützen Full-Duplex für den Anschluss an Server und Half-Duplex für den Anschluss an Hubs.

DESKTOP POWER

Sie können den DES-1005D auch für die Verbindung von PCs untereinander verwenden. Jeder Rechner erhält dann eine dedizierte Bandbreite und Engpässe gehören der Vergangenheit an.

Technische Daten

STANDARDS

- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
- ANSI/IEEE 802.3 NWay Auto-Negotiation
- IEEE 802.3x Flow Control

PROTOKOLL: CSMA/CD

DATENÜBERTRAGUNGSRATEN

- Ethernet:
- 10MBit/s (Half-Duplex)
 - 20MBit/s (Full-Duplex)
- Fast Ethernet:
- 100MBit/s (Half-Duplex)
 - 200MBit/s (Full-Duplex)

NETZWERKKABEL

- 10BASE-T:
- UTP Cat. 3, 4, 5 (100m)
 - EIA/TIA-568 150 Ohm STP (100m)
- 100BASE-TX:
- UTP Cat. 5 (100 m)
 - EIA/TIA-568B 150 Ohm STP (100m)

TOPOLOGIE: Stern

ANZAHL DER PORTS

- 5 10/100MBit/s Port mit Auto-MDI/MDIX

TWISTED-PAIR RX POLARITÄTUMKEHRUNG: automatisch

LEDS

- Je Gerät: Power
- Je Port: Verbindung/Aktivität, 10/100MBit/s

ÜBERTRAGUNGSMETHODE: Store-and-forward

SWITCH-KAPAZITÄT: 1GBit/s

GRÖSSE DER ADRESSFILTERTABELLE: 2K Einträge je Geräte

MAC ADDRESS LEARNING: Automatisches Update der Tabellen

ZWISCHENSPEICHER: 64KBytes je Gerät

PAKETFILTRERRATEN

- 10BASE-T: 14.880 Pakete/s je Port (Half-Duplex)
- 100BASE-TX: 148.800 Pakete/s je Port (Half-Duplex)

PAKETWEITERLEITUNGSRATEN

- 10BASE-T: 14.880 Pakete/s je Port (Half-Duplex)
- 100BASE-TX: 148.800 Pakete/s je Port (Half-Duplex)

STROMVERSORGUNG

- externes Netzteil, 7,5V, 1A

ENERGIEVERBRAUCH

- max. 3,6W

BETRIEBS-/LAGERTEMPERATUR

- 0° - 55°C / -30° - 60°C

RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT

- Betrieb: 10% - 90%
- Lagerung: 5% - 90%

ABMESSUNGEN

- 193 x 118 x 30 mm

EMISSION (EMV)

- FCC Class B
- CE
- C-Tick

SICHERHEIT

- CSA International



Bestellinformationen

DES-1005DIE

Europäische Version

ASWO Art.-Nr.	274 51 04
Hersteller	D-Link
Herstellernummer	
EAN-Nummer	

Original-Produkt kann vom Produktbild abweichen.

Technische Daten

Produktbeschreibung	D-Link DES 1005D - Switch - 5 Anschlüsse
Gerätetyp	Switch
Formfaktor	Extern
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.2 cm x 10.8 cm x 3.2 cm
Anz. Anschlüsse	5 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Datenübertragungsrate	100 Mbps
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Kommunikationsmodus	Halbduplex, Vollduplex
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Produktdetails

Allgemein	
Gerätetyp	Switch
Art	Extern
Breite	14.2 cm
Tiefe	10.8 cm
Höhe	3.2 cm

Netzwerk	
Anz. Anschlüsse	5 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Datenübertragungsrate	100 Mbps
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Anschlusstechnik	Verkabelt
Kommunikationsmodus	Halbduplex, Vollduplex
Switching-Protokoll	Ethernet
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Statusanzeiger	Link Activity, Collision Status, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Anschluß-Duplexmodus, Stromversorgung
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Net Switch 10/100 5P D-Link DES-1005D

Erweiterung / Konnektivität

Schnittstellen	5 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
-----------------------	---

Verschiedenes

Produktzertifizierungen	Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, VCCI Class B ITE
--------------------------------	---

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
------------------------------	-------------------

Leistungsaufnahme im Betrieb	3.6 Watt
-------------------------------------	----------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
-------------------------------	------

Max. Betriebstemperatur	50 °C
--------------------------------	-------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%
--	----------