

DESCRIPTION GENERALE

• Date defabrication	: 03/2011
• Normes	: -
• Capacité	: 13 Couverts
• Couleur bandeau	: Blanc
• Type de pose	: Libre
• Largeur	: 600 mm
• Nombre de touches	: 1
• Nombre de voyants	: -
• Type d'affichage	: Digit
• Type de séchage	: Convection
• Clapet aspersion	: Non
• Régénération	: Oui
• Type de programmation	: Electronique

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

• Tension d'alimentation	: 220 V
• Fréquence	: 50 Hz
• Intensité maximale	: 10 A
• Puissance totale	: 2150 W
• Puissance de chauffage	: 1900 W

DIMENSIONS NUE

• Largeur	: 600 mm
• Hauteur (réglable)	: 850mm
• Profondeur	: 600 mm
• Masse	: 48 kg

DIMENSIONS EMBALLEE

• Largeur	: 675 mm
• Hauteur	: 890 mm
• Profondeur	: 660 mm
• Masse	: 50 kg

PRINCIPAUX COMPOSANTS

• Moteur cyclage asynchrone	
- Enroulement principal	: 113 Ω
- Enroulement auxiliaire	: 153 Ω
- Tension	: 220 -240 V
- Puissance	: 70 W
- Condensateur	: 2.5 μ F
• Pompe de vidange synchrone	
- Valeur ohmique	: 260 $\Omega \pm 7\%$
- Tension	: 220 / 240 V
- Puissance	: 30 W
- Débit	: 15 l/mn
• Tunnel chauffant	
- Valeur ohmique	: 25 Ω
- Tension	: 230 V
- Puissance	: 2040 W
- Charge	: -
• Electrovanne	
- Electrovanne	: 1 voies
- Valeur ohmique	: 3750 Ω
- Tension	: 220 /240 V
- Débit vanne V1	: 2,8 l/mn
- Débit vanne V2	: -

CONTROLE DES TEMPERATURES

Thermistance bloc hydraulique	: 47 k Ω à 25 °C
-------------------------------	-------------------------

Le tunnel chauffant est protégé par un thermos fusible 140°C et un thermostat de 98°C

SECURITES

• Anti-débordement	: Oui
--------------------	-------

PERFORMANCES

Eau (l)	Durée (mn)	Energie (kWh)
10	180	0.94









